

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЙКИ

«ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА»



Технические характеристики

Корпус автомата изготовлен из ламинированной влагостойкой фанеры.

Стойка оснащена LED контроллером, управление которым осуществляется с помощью выносного пульта

Питание: от сети переменного тока 220V +/-10%

Потребляемая мощность: 50Вт

Температурный рабочий диапазон: от 0 до +45 С

Влажность: 30% - 85%

Поддерживается установка на нижней полке 5 автоматов серии SB.

Поддерживается установка на верхней полке 5 автоматов серии SB или 3 автоматов серии NB26 или их комбинацией. Так же возможна установка разменного автомата R1.

Габариты: Ш 116см х В 180см х Ш 58см

Вес 80 кг.

Комплектация:

1. Сетевой шнур
2. Пульт управления подсветкой
3. Ключ для демонтажа/монтажа полок

LED контроллер



Контроллер работает с RGB светодиодами. На своем борту имеет управление 4-я статическими и 16-ю динамическими режимами работы светодиодов.

Связь пульт/контроллер: IR (ИК) сенсор.

Приемная часть сенсора выведена на переднюю панель стойки.

В контроллере предусмотрены следующие функции: регулировка яркости (диммирование), переливание и выбор цвета (синий, зеленый, красный, а так же по 4 оттенка к каждому цвету + белый цвет).



Установка и подготовка стойки к работе

Верхняя и нижняя полки для автоматов съемные. Полки имеют штатные отверстия для крепления автоматов. Так же на каждой полке смонтирована светодиодная подсветка. У проводов питающих подсветку установлены штатные разъёмы, позволяющие полностью демонтировать полку для удобства крепления автоматов.

Сетевой шнур вставить в стойку, другим концом включить в сеть. Стойка готова к работе.

Контактная информация

Произведено ООО Глобал Гамбал

423600, Россия, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Тугарова д.2А.

Тел/факс 8(85557)7-92-77, 9272486133